



Svavelväte Gascentral för 1 till 2 detektorer

Okt.12

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- 4 st reläutgångar för 4 st larmnivåer
- Statusindikering med lysdioder
- Inbyggd intern summer
- Driftområde -10...+50C (-30C med värmeelement)
- Monteringshöjd 0,2 till 0,3m över golv
- 1 st Gasdetektor inbyggd
- Operatörspanel med display



CH2S

CH2S 504	Gascentral 0-50ppm 24Vac/dc	19000
CH2S 503	Gascentral 0-50ppm 90-250Vac	21000
CH2S 1004	Gascentral 0-100ppm 24Vac/dc	17000
CH2S 1003	Gascentral 0-100ppm 90-250Vac	19000
CH2S 2004	Gascentral 0-200ppm 24Vac/dc	17000
CH2S 2003	Gascentral 0-200ppm 90-250Vac	19000
DUCT	Tillsats för kanalmontering	2000
POW 1	1 x Kraftrelä 250Vac, 5A, potentialfri, växlande	1500
POW 2	2 x Kraftrelä 250Vac, 5A, potentialfri, växlande	3000
POW 3	3 x Kraftrelä 250Vac, 5A, potentialfri, växlande	4000
EPS	Batteri back-up 60 minuter	4000
HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	1000
STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	4000
HOUSE	Större kapsling	1000
AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	3000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	2000
FLASH	Inbyggt blixtljus grön, gul, eller röd	1000
BLINK	Inbyggt blinkljus grön, gul, eller röd	2000
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	4000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	7000
HORN	Inbyggt varningssiren	2000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
-----------------	---	-------------

