



CO₂ Detektorer Kanal

Jan.10

Utmärkande Egenskaper

- Typisk noggrannhet $\pm 40\text{ppm} + 3\%$ av avläst värde
- Två valbara utgångar 0-10Vdc eller 4-20mA
- Idealisk för stora ventilationskanaler
- Intern automatisk självkalibrering
- Realtidsdetektering av CO₂ mätning
- Driftstemperatur +0...+50°C
- Matningsspänning 24Vac/dc
- Stabil och tillförlitlig detektor med hög precision
- Har Modbus RTU inbyggt med 19200baud default
- 3-färgad bakgrundsbelysning i LCD-display för klar indikering
- Mättnoggrannhet fukt +/-3%
- Mättnoggrannhet temp +/-0,4C
- Beräknad livslängd 15 år



CDD
24S/HT

CE



CDD 24SL/HTL

Typ	Kort Data	Utgång	Display	Modbus RTU	RH	Temp	SEK
CDD24S	0- 2000ppm	0-10Vdc/4-20mA		Ja			6000
CDD24S/5	0- 5000ppm	0-10Vdc/4-20mA		Ja			8000
CDD24SL	0- 2000ppm	0-10Vdc/4-20mA	Ja	Ja			7000
CDD24SL/5	0- 5000ppm	0-10Vdc/4-20mA	Ja	Ja			9000
CDD24HT	0- 2000ppm	3 x 0-10Vdc/4-20mA		Ja	Ja	Ja	10000
CDD24HT/5	0- 5000ppm	3 x 0-10Vdc/4-20mA		Ja	Ja	Ja	10000
CDD24HTL	0- 2000ppm	3 x 0-10Vdc/4-20mA	Ja	Ja	Ja	Ja	12000
CDD24HTL/5	0- 5000ppm	3 x 0-10Vdc/4-20mA	Ja	Ja	Ja	Ja	12000