



Spjällmotorer IP55 On/off - Öka/Minska - Modulerande

Mar.09

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcentrerande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0-10V-version försedd med analog återföringssignal
- Tillägg för aggressiv atmosfär, option

ORL alt MOD

För 4-20 mA styrsignal
koppla ett 500 ohms
resistor över 2-10 Vdc
reglersignal



| Typ | Spännings- matning | Styr- Signal | Gångtid | SEK Pris |
|--|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 5 Nm upp till spjällstorlek ca 1m² | | | | |
| ORL 54 | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | 90sek..... | 2000 |
| ORL 54F | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | 30sek..... | 3500 |
| ORL 53 | 230Vac | on/off eller öka/minska | 90sek..... | 2000 |
| ORL 53F | 230Vac | on/off eller öka/minska | 30sek..... | 3500 |
| MOD 54 | 24Vac/dc | 0(2)-10Vdc | 90sek..... | 3000 |
| MOD 54F | 24Vac/dc | 0(2)-10Vdc | 30sek..... | 4000 |
| MOD 53 | 230Vac | 0(2)-10Vdc | 90sek..... | 3000 |
| MOD 53F | 230Vac | 0(2)-10Vdc | 30sek..... | 4000 |

10 Nm upp till spjällstorlek ca 2m²

| | | | | |
|----------|----------|-------------------------|-------------|------|
| ORL 104 | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | 90sek..... | 2500 |
| ORL 104F | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | 15sek..... | 7000 |
| ORL 103 | 230Vac | on/off eller öka/minska | 90sek..... | 2500 |
| ORL 103F | 230Vac | on/off eller öka/minska | 15sek..... | 7000 |
| MOD 104 | 24Vac/dc | 0(2)-10Vdc | 90sek..... | 3000 |
| MOD 104F | 24Vac/dc | 0(2)-10Vdc | 15 sek..... | 8000 |
| MOD 103 | 230Vac | 0(2)-10Vdc | 90sek..... | 3000 |
| MOD 103F | 230Vac | 0(2)-10Vdc | 15sek..... | 8000 |

15 Nm upp till spjällstorlek ca 3m²

| | | | | |
|----------|----------|-------------------------|------------|------|
| ORL 154 | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | 90sek..... | 3000 |
| ORL 154F | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | 30sek..... | 7000 |
| ORL 153 | 230Vac | on/off eller öka/minska | 90sek..... | 3000 |
| ORL 153F | 230Vac | on/off eller öka/minska | 30sek..... | 7000 |
| MOD 154 | 24Vac/dc | 0(2)-10Vdc | 90sek..... | 3500 |
| MOD 154F | 24Vac/dc | 0(2)-10Vdc | 30sek..... | 8000 |
| MOD 153 | 230Vac | 0(2)-10Vdc | 90sek..... | 3500 |
| MOD 153F | 230Vac | 0(2)-10Vdc | 30sek..... | 8000 |



Spjällmotorer IP55 On/off - Öka/Minska - Modulerande

Mar.09

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcentrerande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0-10V-version försedd med analog återföringssignal
- Tillägg för aggressiv atmosfär, option
- 90 sekunders gångtid



20Nm



40Nm

| Typ | Spännings- Matning | Styr- Signal | | SEK PRIS |
|---|--|-------------------------|-------|-------------|
| 20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m² | | | | |
| ORL 204 | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | | 3500 |
| ORL 203 | 230Vac | on/off eller öka/minska | | 3500 |
| MOD 204 | 24Vac/dc | 0(2)-10Vdc | | 4000 |
| MOD 203 | 230Vac | 0(2)-10Vdc | | 4000 |
| 40 Nm upp till spjällstorlek ca 8m² | | | | |
| ORL 404 | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | | 7000 |
| ORL 403 | 230Vac | on/off eller öka/minska | | 7000 |
| MOD 404 | 24Vac/dc | 0(2)-10Vdc | | 8000 |
| MOD 403 | 230Vac | 0(2)-10Vdc | | 8000 |
| AUX 1SW | Hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbar | | | 500 |
| AUX 2SW | Hjälpkontaktblock 2 växlande, inställbara | | | 1000 |
| POT 1K | Återföringspotentiometer 1000ohm | | | 1100 |
| POT 10K | Återföringspotentiometer 10000ohm | | | 1200 |
| POTI 5K | Integrerad återföringspotentiometer 5000ohm | | | 900 |
| POTI 1K | Integrerad återföringspotentiometer 1000ohm | | | 1000 |
| POTI 10K | Integrerad återföringspotentiometer 10000ohm | | | 1000 |
| AUXI 1SW | Integrerade hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbara | | | 800 |
| AUXI 2SW | Integrerade hjälpkontaktblock 2 växlande inställbara | | | 1000 |
| AGGR02 | Tillägg för aggressiv atmosfär | | | 200 |
| B142 | Tillägg för 0/4-20mA som ingångssignal och 0/2-10V som utgångssignal | | | 400 |

Tillbehör finnes som:

Vridvinkelbegänsare

Adapters för olika spjällaxel

Stångmanöversatser

Hjälpkontaktblock

3 meters ledninglängder

Justerverktyg för ändlägsbrytare

Axelförlängare

Adapter för ESBE/Danfoss

Adapter för kulventiler

Spjällarm

Motorarm

Vinklade/raka kulleder