



CO₂ Detektorer Kommersiellt, Industri

Jan.08

Utmärkande Egenskaper


- Typisk noggrannhet ± 40 ppm och 3% av avläst värde
- Mätområde 0-2000 ppm.
- Justerbart upp till 10.000ppm
- Intern automatisk självkalibrering
- Inbyggt relä NO/NC för gränsvärdesövervakning som standard med justerbart börvärde och dödzon
- Nio förprogrammerade standardinställningar
- Konfigurering via interface RS 232 plug-in för PC användarprogram
- Livstids kalibreringsgaranti
- Tryckknappskontrollerad justering
- Fungerar bäst vid 4 timmars frånvaro per 24 timmars period
- Temperaturområde $+15...+32^{\circ}\text{C}$
- Matningsspänning 24Vac/dc



CDR 142D



CDD 142



Typiska applikationer:

- kontorsbyggnader
- konferansrum
- skolor
- dagligvarubutiker
- restauranter
- gymnasium
- teatrar
- biografer

Typ	Kort Data	Färg	Utgång	Display	Montage	SEK
CDR 142	CO ₂ transmitter	vit	0-10Vdc/4-20mA/relä	nej	rum/vägg	7000
CDR 142D	CO ₂ transmitter	vit	0-10Vdc/4-20mA/relä	ja	rum/vägg	7500
CDD 142	CO ₂ transmitter	svart	0-10Vdc/4-20mA/relä	nej	kanal	8000
CDD 142D	CO ₂ transmitter	svart	0-10Vdc/4-20mA/relä	ja	kanal	8500
UIP 8000	Mjukvara för kalibrering och programmering				1700

Industriella Applikationer 24 timmars drift

Utmärkande Egenskaper

- Typisk noggrannhet CDI ± 40 ppm och 3% av avläst värde
- Mätområde 0-2000 ppm.
- Justerbart upp till 10.000 ppm
- Intern automatisk självkalibrering
- Dubbla mätthammare med den ena som referens
- Inbyggt relä NO/NC för gränsvärdesövervakning som standard med justerbart börvärdeoch dödzon
- Nio förprogrammerade standardinställningar
- Konfigurering via interface RS 232 plug-in för PC användarprogram
- Ingen manuell kalibrering
- Livstids kalibreringsgaranti
- Tryckknappskontrollerad justering
- Temperaturområde $+15...+32^{\circ}\text{C}$
- Matningsspänning 24Vac/dc



CDI 142D



Typiska applikationer:

- bryggerier
- svåra miljöer
- köldmedieläckage
- vinproduktion
- livsmedelstillverkning
- växthus
- kontorsbyggnader med 24 timmars närvaro
- frukt lager
- säkerhetslarm
- svampodling
- sjukhus
- industriapplikationer

CDI 142D	CO ₂ transmitter	vit	0-10 Vdc/4-20 mA/relä	ja	rum/vägg	10000
----------	-----------------------------	-----	-----------------------	----	----------	-------

Automatikprodukter



CO₂ Detektor för kyl- och frysrum ner till -29 °C


- Larminställning larmrelä, sluter vid 2000ppm/ öppnar vid 1800ppm
- Väderbeständig kapsling
- Intern temperaturkontrollerad uppvärmningsfunktion
- Svarstid 30 minuter
- Fyra membrumslutna kammare för selektiv CO₂-mätning
- Knockouts för täta förskruvningar
- 24Vac matning (dc-matning på begäran)
- Standard mätområde 0-5000ppm 0-10Vdc eller 4-20mA
- Livstids kalibreringsgaranti



CDK	Koldioxiddetektor för kyl-/ frysrum	0-10 Vdc/4-20 mA/relä	12000
-----	-------------------------------------	-----------------------------	-------

CO₂ Detektor för bensin- dieselbilar i parkeringshus o garage

- Mäter bensin- o dieselavgasnivå från bilar med katalysator
- Transparent lock för bra indikering av display
- Skyddar mot droppande och sprayande vatten
- Svarstid 30 minuter
- Fyra membrumslutna kammare för selektiv CO₂-mätning
- Idealisk för våta och fuktiga miljöer
- Standard mätområde 0-2000ppm 0-10V/ 4-20mA
- Förprogrammerad för lastutrymme, garage etc.
- Livstids kalibreringsgaranti



CDG 142	Koldioxiddetektor för garage	0-10 Vdc/4-20 mA/relä	9000
CDG 142D	Koldioxiddetektor med display för garage	0-10 Vdc/4-20 mA/relä	9500