



Snabba Spjällmotorer 5,6Nm Nema3R (ung.IP54)

Okt.13

Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisignal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- Gångtid 20-30 sekunder, BM000N, BM020N 15 sekunder



5,6Nm upp till spjällstorlek 1,5m2

				SEK
BT 000	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	2000
BT 005	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	återföringssignal	2500
BT 020	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	2500
BT 200	240Vac	on/off eller öka/minska	2500
BT 205	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal	3000
BT 220	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	3000
BM 000	24Vac/dc	multisignal	återföringssignal	3000
BM 000N	24Vac/dc	multisignal	återföringssignal	4500
BM 020N	24Vac/dc	multisignal	återföringssignal, ändlägeskontakter 2st	4000