



# Säkerhetsspjällmotorer 2Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema3R (ung.IP54)

Okt.13

## Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringsignal
- Valbar reglersignal:  
2-10Vdc eller 4-20mA
- Clutch för manuell justering



## 2Nm upp till spjällstorlek 0,5m2

				SEK
CT 060S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	2500
CT 065S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	återföringsignal .....	3500
CT 080S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	3500
CT 260S	240Vac	on/off eller öka/minska	.....	3500
CT 265S	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringsignal .....	4000
CT 280S	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	4000
CM 060S	24Vac/dc	2-10Vdc eller 4-20mA	.....	3000
CM 080S	24Vac/dc	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st ....	4000
CM 260S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA	.....	3500
CM 280S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st ....	5000