



ATEX Spjällmotorer 20Nm upp till c:a 4m² spjäll

Okt.12

Utmärkande Egenskaper

- ATEX certifierad II 2 GD EEx d IIC T6
- EExe anslutningsbox på begäran
- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer IP66 (68)
- Försedd med halogenfri ledning 1 m
- Vänster eller Högermontering
- För gas, ånga, dimma Zone 1,2 och damm Zone 21,22
- Låsning- och överbelastningssäker
- Återföringssignal 2-10Vdc (4-20mA)
- Med eller utan signalkontakter 2x3A (0,5A)



Typ	Matning	Signal	Rotation	Pris/SEK
EXSM0B1230L000	24Vac/dc	on/off	Vänster.....	14000
EXSM0B1230R000	24Vac/dc	on/off	Höger	14000
EXSM0G1230L000	100-240Vac	on/off	Vänster	14000
EXSM0G1230R000	100-240Vac	on/off	Höger	14000
(inkl.2 st signalkontakter)				
EXSM0B1232L000	24Vac/dc	on/off	Vänster	16000
EXSM0B1232R000	24Vac/dc	on/off	Höger	16000
EXSM0B1232L000	100-240Vac	on/off	Vänster	16000
EXSM0G1232R000	100-240Vac	on/off	Höger	16000

Modulerande

EXSM0BMF10L000	24Vac/dc	0-10Vdc	Vänster	15000
EXSM0BMF10R000	24Vac/dc	0-10Vdc	Höger	15000
EXSM0BMF20L000	24Vac/dc	2-10Vdc	Vänster	15000
EXSM0BMF20R000	24Vac/dc	2-10Vdc	Höger	15000
EXSM0BMF50L000	24Vac/dc	4-20mA	Vänster	16000
EXSM0BMF50R000	24Vac/dc	4-20mA	Höger	16000

(inkl.2 st signalkontakter)

EXSM0BMF12L000	24Vac/dc	0-10Vdc	Vänster	17000
EXSM0BMF12R000	24Vac/dc	0-10Vdc	Höger	17000
EXSM0BMF22L000	24Vac/dc	2-10Vdc	Vänster	17000
EXSM0BMF22R000	24Vac/dc	2-10Vdc	Höger	17000