



Snabba/Supersnabba ATEX Spjällmotorer 20Nm upp till c:a 4m2 spjäll

Okt.12

Utmärkande Egenskaper

- ATEX certifierad II 2 GD EEx d IIC T6
- EEx e anslutningsbox på begäran
- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer IP66 (68)
- Försedd med halogenfri ledning 1 m.
- För gas, ånga, dimma Zone 1,2 och damm Zone 21,22
- Låsning- och överbelastningssäker
- On/Off, öka/minska eller Modulerande
- Med eller utan signalkontakter 2x6A
- Återföringssignal 2-10Vdc
- Valfri rotationsriktning



EXSMC

EXSMQ

| Typ | Matning | Signal | Hjälpkontakter | Pris/SEK |
|---|----------|---------|----------------|--------------|
| Snabb motor 35 sekunders gångtid | | | | |
| EXSMCBMF20L000 | 24Vac/dc | 2-10Vdc | Nej | 19000 |

Supersnabb motor 4 sekunders gångtid

Rotation vänster

| | | | | |
|----------------|----------|------------|------------------------------|--------------|
| EXSMQB0020L000 | 24Vac/dc | on/off ö/m | Nej | 17000 |
| EXSMQB0022L000 | 24Vac/dc | on/off ö/m | Ja vid 85 grader, 2 st | 19000 |
| EXNMQBMF20L000 | 24Vac/dc | 2-10Vdc | Nej | 23000 |

Rotation höger

| | | | | |
|----------------|----------|------------|------------------------------|--------------|
| EXSMQB0020R000 | 24Vac/dc | on/off ö/m | Nej | 17000 |
| EXSMQB0022R000 | 24Vac/dc | on/off ö/m | Ja vid 85 grader, 2 st | 19000 |
| EXSMQBMF20R000 | 24Vac/dc | 2-10Vdc | Nej | 23000 |