



# ATEX Spjällmotorer Brandspjäll & Brandgasspjäll

Nov.12

## Utmärkande Egenskaper

- ATEX certifierad i enlighet med II 2 GD EEx d IIC T6
- EExe anslutningsbox på begäran
- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer IP 66 (68)
- Försedd med halogenfri ledning 1m
- Vänster eller Högermontering alt. Universell
- För gas, ånga, dimma Zone 1,2 och damm Zone 21,22
- Fjäder återför motorn i säkerhetsposition
- Förhindrar sönderfrysning av värmebatterier vid ström avbrott
- Låsning- och överbelastningssäker
- Med eller utan signalkontakter



Typ	Matning	Signal	Rotation	Pris/SEK
-----	---------	--------	----------	----------

### 18Nm/12Nm(fjäder) upp till spjällstorlek ca 3m<sup>2</sup> (inkl.2 st signalkontakter)

EXBF0B0012L000	24Vac/dc	on/off	Vänster .....	18000
EXBF0B0012R000	24Vac/dc	on/off	Höger .....	18000
EXBF0B0012U000	24Vac/dc	on/off	Vänster/Höger Universell	19000
EXBF0A0012L000	230Vac	on/off	Vänster .....	18000
EXBF0A0012R000	230Vac	on/off	Höger .....	18000
EXBF0A0012U000	230Vac	on/off	Vänster/Höger Universell	20000

### 18Nm/12Nm(fjäder) upp till spjällstorlek ca 3m<sup>2</sup> (inkl.2 st signalkontakter) inkl. integrerad utlösningkontakt

EXBFTB0012L000	24Vac/dc	on/off	Vänster .....	24000
EXBFTB0012R000	24Vac/dc	on/off	Höger .....	24000
EXBFTB0012U000	24Vac/dc	on/off	Vänster/Höger Universell	26000
EXBFTA0012L000	230Vac	on/off	Vänster .....	25000
EXBFTA0012R000	230Vac	on/off	Höger .....	25000
EXBFTA0012U000	230Vac	on/off	Vänster/Höger Universell	27000

### 11Nm/8,5Nm (fjäder) upp till spjällstorlek ca 2m<sup>2</sup> (inkl.2 st signalkontakter) 180 graders vridvinkel

EXBG0B0012L000	24Vac/dc	on/off	Vänster .....	18000
EXBG0B0012R000	24Vac/dc	on/off	Höger .....	18000
EXBG0B0012U000	24Vac/dc	on/off	Vänster/Höger Universell	20000
EXBG0A0012L000	230Vac	on/off	Vänster .....	18000
EXBG0A0012R000	230Vac	on/off	Höger .....	18000
EXBG0A0012U000	230Vac	on/off	Vänster/Höger Universell	20000