



# Industrispjällmotorer IP66

## On/off - Öka/Minska - Modulerande

Mar.09

### Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcenterande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0-10Vdc-version försedd med analog återföringssignal
- Tillägg för aggressiv atmosfär, option



För 4-20 mA styrsignal  
koppla ett 500 ohms  
resistor över 2-10 Vdc  
styrsignal

ORL alt MOD

Typ	Spännings- matning	Styr- Signal	Gångtid	SEK Pris
<b>5 Nm upp till spjällstorlek ca 1m<sup>2</sup></b>				
ORL 54P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	90sek.....	3500
ORL 54PF	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	30sek.....	4500
ORL 53P	230Vac	on/off eller öka/minska	90sek.....	3500
ORL 53PF	230Vac	on/off eller öka/minska	30sek.....	4500
MOD 54P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	90sek.....	4000
MOD 54PF	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	30sek.....	5500
MOD 53P	230Vac	0(2)-10Vdc	90sek.....	4000
MOD 53PF	230Vac	0(2)-10Vdc	30sek.....	5500

### 10 Nm upp till spjällstorlek ca 2m<sup>2</sup>

ORL 104P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	90sek.....	4000
ORL 104PF	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	15sek.....	9000
ORL 103P	230Vac	on/off eller öka/minska	90sek.....	4000
ORL 103PF	230Vac	on/off eller öka/minska	15sek.....	9000
MOD 104P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	90sek.....	4500
MOD 104PF	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	15 sek.....	9000
MOD 103P	230Vac	0(2)-10Vdc	90sek.....	4500
MOD 103PF	230Vac	0(2)-10Vdc	15sek.....	10000

### 15 Nm upp till spjällstorlek ca 3m<sup>2</sup>

ORL 154P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	90sek.....	4500
ORL 154PF	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	30sek.....	9000
ORL 153P	230Vac	on/off eller öka/minska	90sek.....	4500
ORL 153PF	230Vac	on/off eller öka/minska	30sek.....	9000
MOD 154P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	90sek.....	5000
MOD 154PF	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	30sek.....	10000
MOD 153P	230Vac	0(2)-10Vdc	90sek.....	5000
MOD 153PF	230Vac	0(2)-10Vdc	30sek.....	10000



# Industrispjällmotorer IP66

## On/off - Öka/Minska - Modulerande

Mar.09

### Utmärkande Egenskaper

#### Hög kapslingsgrad för svåra miljöer

- Snabbt montage med självcenterande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0-10V-version försedd med analog återföringssignal
- Tillägg för aggressiv atmosfär, option
- 90 sekunders gångtid



20Nm

40Nm

Typ	Spännings- Matning	Styr- Signal	SEK Pris
<b>20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m<sup>2</sup></b>			
ORL 204P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	5000
ORL 203P	230Vac	on/off eller öka/minska	5000
MOD 204P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	5500
MOD 203P	230Vac	0(2)-10Vdc	5500
<b>40 Nm upp till spjällstorlek ca 8m<sup>2</sup></b>			
ORL 404P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	11000
ORL 403P	230Vac	on/off eller öka/minska	11000
MOD 404P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	12000
MOD 403P	230Vac	0(2)-10Vdc	12000
AUX 1SW	Hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbar		500
AUX 2SW	Hjälpkontaktblock 2 växlande, inställbara		600
POT 1K	Återföringspotentiometer 1000ohm		1000
POT 10K	Återföringspotentiometer 10000ohm		1000
POTI 1K	integrerad återföringspotentiometer 1000ohm		1200
POTI 10K	Integrerad återföringspotentiometer 10000ohm		1200
AUXI 1SW	Integrerade hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbara		800
AUXI 2SW	Integrerade hjälpkontaktblock 2 växlande inställbara		1000
AGGR02	Tillägg för aggressiv atmosfär		200
B142	Tillägg för 0/4-20mA som ingångssignal och 0/2-10V som utgångssignal		200

#### Tillbehör finnes som:

Vridvinkelbegänsare

Hjälpkontaktblock

Axelförlängare

Spjällarm

Adapters för olika spjällaxel

3 meters ledninglängder

Adapter för ESBE/Danfoss

Motorarm

Stångmanöversatser

Justerverktyg för ändlägsbrytare

Adapter för kulventiler

Vinklade/raka kulleder