



Utmärkande Egenskaper

- ATEX certifierad i enlighet med II 2 GD EEx d IIC T6
- EExe anslutningsbox på begäran
- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer IP 66 (68)
- Vänster eller Högermontering alt. Universell
- För gas, ånga, dimma Zone 1,2 och damm Zone 21,22
- Fjäder återför motorn i säkerhetsposition
- Förhindrar sönderfrysning av värmebatterier vid ström avbrott
- Låsning- och överbelastningssäker
- Med eller utan signalkontakter



On/off eller öka/minska

20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m²

EXAF0W0010L000	24Vac/dc-240Vac	on/off	Vänster	17000
EXAF0W0010R000	24Vac/dc-240Vac	on/off	Höger	17000
EXAF0W0010U000	24Vac/dc-240Vac	on/off	Vänster/Höger Universell	19000

20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m² (inkl.2 st signalkontakter)

EXAF0W0012L000	24Vac/dc-240Vac	on/off	Vänster	18000
EXAF0W0012R000	24Vac/dc-240Vac	on/off	Höger	18000
EXAF0W0012U000	24Vac/dc-240Vac	on/off	Vänster/Höger Universell	20000

Modulerande

20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m²

EXAF0BMF20L000	24Vac/dc	2-10Vdc	Vänster	18000
EXAF0BMF20R000	24Vac/dc	2-10Vdc	Höger	18000
EXAF0BMF20U000	24Vac/dc	2-10Vdc	Vänster/Höger Universell	20000

(inkl.2 st signalkontakter)

EXAF0BSR22L000	24Vac/dc	2-10Vdc	Vänster	19000
EXAF0BSR22R000	24Vac/dc	2-10Vdc	Höger	19000
EXAF0BSR22U000	24Vac/dc	2-10Vdc	Vänster/Höger Universell	22000