



Ozon Gasdetektor med display

Dec.11

Utmärkande Egenskaper

- Set-up av larmnivåer via tryckknappar
- LCD-display visar aktuell status av ozon/temp/rh
- 19200Baud grundinställning Modbus
- Att styra och reglera ozongenerator eller fläkt
- Monteras 300mm över golv
- Beräknad sensorlivslängd 5 år
- Noggrannhet +/-10ppb + 20% av avläst värde
- Driftområde 0...+50C
- Matningsspänning 18-38Vac/dc
- Realtidsindikering av ozonnivå



		SEK Pris
	Med 1 st reläutgång 2A (220Vac/30Vdc)	
O3TH 2	10-1000ppb (0,01-1ppm), temperature och fukt	7000
O3TH 2M	10-1000ppb (0,01-1ppm), temperature, fukt och Modbus	7500
	Med 1st reläutgång 2A (220Vac/30Vdc) och 0-10Vdc utgång	
O3TH 12	10-1000ppb (0,01-1ppm), temprature och fukt	7500
O3TH 12M	10-1000ppb (0,01-1ppm), temperature och fukt, Modbus	8000

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	3000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	2000
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
-----------------	---	-------------



Tryckknappsats för inställning av låg och hög larmnivå linjärt över den analoga reglersignalen eller valfri larmnivå via larmutgången on/off

Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden:
Nivågränsvärde 0,1ppm (100ppb)(förvarningslarm)
Takgränsvärde 0,3 ppm (300ppb)(skarpt larm)