



Luftreningsystem med syregenerator UC med kontrollerad CO2-nivå

Feb.12

Utmärkande Egenskaper

- Tar bort föroreningar och lukter på ett effektivt sätt
- Återställer den joniska balansen i inomhusluften
- Förvandlar arbetsplatser och fritidslokaler till oaser av välbefinnande
- Kraftig minskning av bakterienivån
- Minskar 90% av föroreningar inom de första 10 min.
- Kontroll på CO2-nivån
- Ökad koncentrationsnivå och produktivitet hos medarbetarna
- Andas ren luft även när utomhusluften är förorenad
- Förhindrar luftöverförda sattsamma sjukdomar
- Säkerställer god hygien
- Reducering av luftburna partiklar som mögel och jäst
- Filtrerar effektivt ut mikropartiklar 0,1-10mikro (PM10)



CE

UC

Användningsområde

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| - Sjukhus | - Restuaranger |
| - Livsmedelsbutiker | - Kontor |
| - Höga radonhalter | - Täorter med föroreningar |
| - Blomsteraffärer | - Kasinon |
| - Pizzerior | - Klädbutiker |
| - Datasalar | - Miljöer med växtlighet |
| - Pubar | - Kaféer |
| - Spelhallar | - Vätrum |
| - Glassbarer | - Charkuterier m.m. |

Luftreningsalternativ

Basic och AFC:

Har ingen funktion för spetsjonisering och lukteliminering

Nature System

Har funktion för spetsjonisering och lukteliminering

Effektiviteten på reningsgraden är enligt kraven på högre filterklasser EN779

Undertakssystem UC 12 med tre fläkthastigheter

med ett tilluftsdon för max volym 181m³ och max 30 personer (icke rökande)

UC 123 Basic	Reningsgrad 96,60%	Anti-bakteria 30,00%	53000
UC 123 AFC	Reningsgrad 98,15%	Anti-bakteria 55,00%	63000
UC 123 Nature	Reningsgrad 98,15%	Anti-bakteria 88,00%	67000

med två tilluftsdon för max volym 161m³ och max 26 personer (icke rökande)

UC 123s Basic	Reningsgrad 97,30%	Anti-bakteria 30,00%	60000
UC 123s AFC	Reningsgrad 98,85%	Anti-bakteria 55,00%	71000
UC 123s Nature	Reningsgrad 98,85%	Anti-bakteria 88,00%	75000

med ett separat tilluftsdon för max volym 158m³ och max 30 personer (icke rökande)

UC 13 Basic	Reningsgrad 96,50%	Anti-bakteria 30,00%	49000
UC 13 AFC	Reningsgrad 98,15%	Anti-bakteria 55,00%	58000
UC 13 Nature	Reningsgrad 98,15%	Anti-bakteria 88,00%	62000

med två separata tilluftsdon för max volym 122m³ och max 20 personer (icke rökande)

UC 13s Basic	Reningsgrad 97,30%	Anti-bakteria 30,00%	52000
UC 13s AFC	Reningsgrad 98,85%	Anti-bakteria 55,00%	62000
UC 13s Nature	Reningsgrad 98,85%	Anti-bakteria 88,00%	66000