



Utmärkande Egenskaper

- Spänningsmatning 24 Vac/dc
- Utgång 0-10Vdc eller 4-20mA
- Kapslingsgrad IP65 för utomhus
- Förkalibrerade luxområden för enkel idrifttagning
- Maximal energibesparing
- Optimerar ljusnivåer
- Höga luxområden används för solavskärmning
- Idealisk för automatisk belysningsstyrning
- Inställbara mätområden



LFT 010



LOT 010



LOV/LOC



LRT 010

Typiska ljusregleringsförhållanden: Lux

Skymning	15-20
Medelvärde dagsljus	2 000
Klart solsken	20 000+

Platsbelysning: Lux

Minimum för utomhus	25
Gångbanor och bilparkeringar	50
Minsta belysning för arbetsplats	200
Kontors- och försäljningsutrymmen	500
Precisionstillverkning och maskinarbete	1 500



LIV/LIC



LSV



LGT 010



LDV/LDC

Typ	Montering	Luxområde	Utförande	Utsignal	Pris SEK
LRT 010	Rum	10-2000	Fast	0-10Vdc	2400
LOT 010	Utomhus	10-2000/4000/20000	Inställbart	0-10Vdc	2400
LFT 010	Tak	10-2000	Fast	0-10Vdc	2400
LIC	Rum	0-500/1000/20000	Inställbart	4-20mA	3000
LIC 100	Rum	0-100	Fast	4-20mA	5000
LIV	Rum	0-500/1000/20000	Inställbart	0-10Vdc	3000
LIV 100	Rum	0-100	Fast	0-10Vdc	5000
LSV 500	Infälld, rum	0-500	Fast	0-10Vdc	5000
LSV 1000	Infälld, rum	0-1000	Fast	0-10Vdc	5000
LSV 20KL	Infälld, rum	0-20000	Fast	0-10Vdc	5000
LSV 500S	Infälld, rum	0-500	Fast	On/Off och 0-10Vdc	5000
LSV 1000S	Infälld, rum	0-1000	Fast	On/Off och 0-10Vdc	5000
LSV 20KLS	Infälld, rum	0-20000	Fast	On/Off och 0-10Vdc	5000
LOC	Utomhus	0-500lux/20/60klux	Inställbart	4-20mA	3000
LOC 100KL	Utomhus	0-100klux	Fast	4-20mA	5000
LOV	Utomhus	0-500lux/20/60klux	Inställbart	0-10Vdc	3000
LOV 100KL	Utomhus	0-100klux	Fast	0-10Vdc	6000
LDV 200KL	Utomhus	2-200klux	Fast	0-10Vdc	7000
LDC 200KL	Utomhus	2-200klux	Fast	4-20mA	7000
LGT 010	Utomhus	0-100klux och 0-10klux	Valbart	2x0-10Vdc	8000

