



Flödestransmitter med display och larmsignal

April.08

Utmärkande Egenskaper

- Lättläst LCD-display
- Visning av volymflödet upp till 99,999 i storheter:
 - m³/h
 - l/s
 - ft³/min
- Visar larmnivån (gränsvärdet) upp till maximalt volymflöde
- Programmerbar larmnivå, K-faktor och luftdensitet
- Utgångssignaler 0-10Vdc/4-20mA/reläutg
- Hög noggrannhet +/-1,5%
- Visar aktuellt mätvärde
- IP54/IP64 kapsling



AFT

CE



AFTxxxR

Varje enhet levereras inklusive monteringsats
 - 2 förlängningsrör med integrerad monteringsplatta
 - 2 meter PVC slang
 - 2 skruv

Typ	Tryckområde	Noggrannhet	Pris
AFT 5000	50-5000Pa	1,5 %	4900
AFT 5000R	50-5000Pa	1,5 %	4900

House 1	Kapsling för 1 st rekt.airtransmitter	500
House 2	Kapsling för 2 st rekt.airtransmitter	600
House 3	Kapsling för 3st rekt.airtransmitter	800
House 4	Kapsling för 4st rekt.airtransmitter	800
Väggkonsol	Väggkonsol för rekt.airtransmitter	300
Mount 30	Monteringsplatta 30mm för rekt.airtransmitter	300
Mount 50	Monteringsplatta 50mm för rekt.airtransmitter	400
IP64 Seal	Packning för högre skyddsklass	100

