



Differenstrycktransmitter med display för luft och neutrala gaser

April.08

Utmärkande Egenskaper

- Lättläst LCD-display
- Visning av differentiellt tryck i Pa
- Visning av graden filterförorening i %
- Programmerbar larmnivå, mätområde och signal nivå för analog utgång
- Visar larmvärdet i Pa
- Statiskt, under, över och differenstryckmätning
- Utgångssignaler 0-10Vdc/4-20mA/reläutg
- Hög noggrannhet +/-1% alternativt +/-1,5%
- Visar aktuellt mätvärde
- Valbara tryckområden
- IP54/IP64 kapsling



ADP

CE



ADPxxxR

Varje enhet levereras inklusive monteringsats
 - 2 förlängningsrör med integrerad monteringsplatta
 - 2 meter PVC slang
 - 2 skruv

Användningsområden:

- Luftkonditionering i ren miljö
- Fastighetsautomation
- Miljöskydd
- Fläkt- och blästerskydd
- Ventil- och klaffstyrning
- Filter- och blästerstyrning
- Styrning av luftflöden

Typ	Valbara tryckområden	Noggrannhet	Pris
ADP 1000	0-250, 0-500, 0-750, 0-1000Pa	1,5 %	3500
ADP 5000	0-2000, 0-3000, 0-4000, 0-5000Pa	1,5 %	3500
LAD 150	-20/+20, -50/+50, -100/+100, -150/+150Pa	1 %	5500
ADP 1000R	0-250, 0-500, 0-750, 0-1000Pa	1,5 %	3500
ADP 5000R	0-2000, 0-3000, 0-4000, 0-5000Pa	1,5 %	3500
LAD 150R	-20/+20, -50/+50, -100/+100, -150/+150Pa	1 %	5500

House 1	Kapsling för 1 st rekt.airtransmitter	500
House 2	Kapsling för 2 st rekt.airtransmitter	600
House 3	Kapsling för 3st rekt.airtransmitter	800
House 4	Kapsling för 4st rekt.airtransmitter	800
Väggkonsol	Väggkonsol för rekt.airtransmitter	300
Mount 30	Monteringsplatta 30mm för rekt.airtransmitter	300
Mount 50	Monteringsplatta 50mm för rekt.airtransmitter	400
IP64 Seal	Packning för högre skyddsklass	100

