



## WIND HASTIGHETS OCH RIKTINGS GIVARE

### ANVÄNDNING

Givarna mäter noggrant vindhastighet & riktning och har utgångssignaler som är kompatibla med de flesta DUC:ar.

Givarna är avsedda för applikationer där externa väderförhållanden påverkar byggnadens egenskaper, t.ex. automatisk stängning av fönster vid svåra vindförhållanden.

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Vindhastighet  $\pm 2\%$  noggrannhet
- Utgång vindhastighet  
1 puls per 1.493 m (nollbalanserad)
- Magnetiskt arbetande kvicksilverfuktad reed relä för studsfri pulsutgång
- 0-1 Kohm utgång för vind riktning
- Motståndstolerans  $\pm 3\%$  riktning
- 360° vindriktnings indikation
- Lättviktskon för snabbt svar
- Dynamiskt balanserad vindflöjel med trestegs motvikt
- Flexibla monteringsmöjligheter
- Testad i vindtunnel
- Blank anodiserad aluminiumkapsling och monteringsdetaljer
- Passar för vanliga ventilations applikationer
- Finns i LON FTT utförande

### OLIKA TYPER

- WSA** Vind hastighets givare
- WSM** Vind hastighets givare inkl. 2 meters mast
- WSB** Vind hastighets givare inkl. konsol
- WSB FTT** Vind hastighets givare LON FTT inkl. konsol
- WSDA** Vind hastighets & riktnings givare
- WSDM** Vind hastighets & riktnings givare inkl. 2 meters mast
- WSDB** Vind hastighets & riktnings givare inkl. konsol
- WSDB FTT** Vind hastighets & riktnings givare LON FTT inkl. konsol



WSDM installerad i väderstation

## Kontakta mig för datablad och priser NU!

Kontakt: Ewert Johansson, ewert@automatikprodukter.se, +46-31-28 72 02

Address:

**Automatikprodukter i Askim**  
**Gåsmossen 43**  
**SE-436 39 ASKIM**  
**Sweden**

Phone:

**Nat 031-28 72 02**  
**Int +46 31 28 72 02**

**Styrelsens säte: Göteborg**

Fax:

**Nat 031-68 34 36**  
**Int +46 31 68 34 36**

**VAT.No: SE556301392801**