



Brandgasdetektor Kolmonoxid

Febr.11

Utmärkande Egenskaper

- Hög noggrannhet och god selektivitet
- Snabb reaktionstid mindre än 50 sekunder
- Givarelements livslängd 5 år i normal miljö
- Kapslingsgrad IP44
- Stabilitet och upplösning +/-3ppm
- Drifttemperatur -10...+50°C
- Kalibreringsintervall 1 år
- Utgångssignal spänning eller ström
- Spänningsmatning 18-28Vdc
- 4-20mA loop-powered och 3-ledarkoppling 2-10Vdc

CE



LFCO

Typ	Område Pris	Utsignal	Sek
LFCO 050	0 - 50ppm	4-20mA/2-10Vdc, valbart	2500
DUCTMA	Tillsats för kanalmontering		på begäran

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	3000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	2000
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500
----------	---	------



Tillbehör

Cal 1	Kalibreringskit för CMD	1000
Gas	Kalibreringsgas	på begäran
Press	Tryckregulator flödesjusterbar upp till 0,1/min	på begäran
Stain	Rostfri kapsling	1000
Tool	Verktyg för håltagning i rostfri kapsling	1000

