



# Brandgasdetektor

## Kolmonoxid

IP54 24Vdc

Febr.11

### Utmärkande Egenskaper

- Hög noggranhet och god selektivitet
- Snabb reaktionstid mindre än 50 sekunder
- Givarelements livslängd 5 år i normal miljö
- Kapslingsgrad IP54
- Stabilitet och upplösning +/-3ppm
- Drifttemperatur -10...+50°C
- Kalibreringsintervall 1 år
- Utgångssignal spänning eller ström
- Spänningsmatning 18-28Vdc
- 4-20mA loop-powered och 3-ledarkoppling 2-10Vdc

CE



MFCO

Typ	Område Pris	Utsignal	Sek
MFCO 050	0 - 50ppm	4-20mA/2-10Vdc, valbart .....	3000
DUCTMA	Tillsats för kanalmontering..... på begäran		

### Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB .....	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB .....	3000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd .....	2000
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB .....	5000



### Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24vac/dc .....	2500
----------	---	------



### Tillbehör

Cal 1	Kalibreringskit för CMD .....	1000
Gas	Kalibreringsgas .....	på begäran
Press	Tryckregulator flödesjusterbar upp till 0,l/min .....	på begäran
Stain	Rostfri kapsling .....	1000
Tool	Verktyg för håltagning i rostfri kapsling .....	1000

