



Utmärkande Egenskaper

- Mätområde -35...+180° C (Option 260° C)
- 3 eller 4-ledarkoppling som tillval
- Hög långtidsstabilitet och tillförlitlighet
- Dykrör av rostfritt stål (perforerat på begäran)
- Kopplingshuvud form B av aluminium
- Omgivningstemperatur -20...+100° C
- Högre mätnoggranhet på begäran PT100/1000
- IP54 kapslingsgrad, korrosionsresistent
- Monteringsfläns ingår



Typ	Längd		SEK
IDF PT100/100	100mm	Inu, Siox, ABB, Honeywell	1700
IDF PT100/150	150mm	1800
IDF PT100/200	200mm	1900
IDF PT100/250	250mm	2000
IDF PT100/300	300mm	2100
IDF PT100/400	400mm	2200
IDF PT1000/100	100mm	Unitron, Johnson, Exomatic ..	1800
IDF PT1000/150	150mm	Honeywell, Diana, KTC, YIT ..	1900
IDF PT1000/200	200mm	Regin, Bastec	2000
IDF PT1000/250	250mm	2100
IDF PT1000/300	300mm	2200
IDF PT1000/400	400mm	2300
IDF Ni1000/100	100mm	Sauter	1800
IDF Ni1000/150	150mm	1900
IDF Ni1000/200	200mm	2000
IDF Ni1000/250	250mm	2100
IDF Ni1000/300	300mm	2200
IDF Ni1000/400	400mm	2300
IDF LGNi/100	100mm	Siemens BT, Landis & Staefa	1900
IDF LGNi/150	150mm	2000
IDF LGNi/200	200mm	2100
IDF LGNi/250	250mm	2200
IDF LGNi/300	300mm	2300
IDF LGNi/400	400mm	2400
0,1K mät noggranhet Pt100 resp. Pt1000		Tillägg	300
0,03K mät noggranhet Pt1000		Tillägg	1000
3-ledarkoppling		Tillägg	100
4-ledarkoppling		Tillägg	200