



Utmärkande Egenskaper

- IP65 kapsling för att täcka alla applikationer
- Snabb respons
- Omgivningstemperatur -10...+60 °C
- Gummipackning för tätning mot kanal
- Transmitter UDT 142 0-10Vdc eller 4-20mA, valbart
- 3-ledarkoppling för spännings- och strömångång
- LONWorks kompatibla givare LPT och FTT
- URT 142 Transmitters noggrannhet 0,2C
- LPT-version ansluts var som helst på nätet
- Polaritetsskydd
- 4 st valbara temperaturområden som standard
- Kundanpassade skalbara temperaturområden



TAS

TASNTC	Unitron, Trend, Honeywell Aquatrol, Siox, Satchwell, 10K@25°C	2400
TASHON	Honeywell, 20K@25°C	2500
TAS 100	Siemens SBT, York>40C, 100K@25°C	2500
TAS PT100	Inu, IVT, Satt, Siox, ABB, Honeywell	2800
TAS PT1000	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, YIT Saia, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter	2800
TASTA	TAC	2600
TAS NI1000	Sauter	3000
TASLGNI	Siemens Landis & Staefa QAA 23, QAD 21	3000
TASALE	Alerton, Satchwell DDU1804, Honeywell TE 200AD-6, 3K@25°C	2400
TASAND	Andover, York <40°C, Carrier, 10K@25°C	2800
TASSAT1	Satchwell DRT, DDT, DWT, DOS(vissa), DOT(vissa), DST	3400
TASSAT2	Satchwell DD, DR, DW1202, DWS1301	3400
TASSAT3	Satchwell DW1204, DW1202	3400
TAS ST30	Staefa T30	2800
TAS ST1	Staefa T1	3400
TASJOH	Johnson Control, 2,2K3A1	2400
/5	tillägg för 5m längd	1400
	andra mätelelement på begäran	

LON Intelligentia för Open System

TALFTT	FTT-10 nätverk	6000
TALLPT	LPT-10 nätverk	7000

Aktiva Temperatur Transmitters

UAT 142	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valbart mellan -10...+40°C, -10-110°C, -10-160°C, 0-400°C	4500
UAT 142X	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valfritt temperaturområde mellan -40/+400°C	5000