



Utmärkande Egenskaper

- Attraktiv kapsling
- Bra luftflöde över givarelement
- Omgivningstemperatur -10...+60°C
- Passiva givare med termistor, platina- eller nickelelement av hög kvalitet
- Sensor SAS med 0-5V, 0-10Vdc/4-20mA valbart
- SAS Transmitters noggrannhet $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- +/- 0,2-0,3°C noggrannhet termistor
- +/- 0,3-0,35°C noggrannhet RTD, Nickel
- LON Works kompatibla givare LPT resp. FTT
- LPT-version ansluts var som helst på nätet
- Platina med noggrannhet class A



SAS 142/LCD



SAS 142/SP



SAS




på begäran

		SEK PRIS
SASNTC	Cylon, Trend, Honeywell Aquatrol, Siox, Satchwell, 10K@25C.....	300
SASHON	Honeywell, 20K@25C.....	300
SAS PT100	Inu, IVT, Satt, Siox, ABB, Honeywell.....	400
SAS PT1000	Cylon, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, Caverion.....	400
	Saia, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter	
SASTA	TAC.....	400
SAS NI1000	Sauter.....	400
SAS LGNI	Siemens, Landis & Staefa QAA 23, QAD 21	400
SASALE	Satchwell DDU1804, Honeywell TE 200AD-6, 3K@25C.....	300
SASAND	Andover, York <40°C, Trane, Carrier, 10K@25C	300
SAS SAT1	Satchwell DRT, DDT, DWT, DOS (vissa), DOT (vissa), DST.....	500
SAS SAT2	Satchwell DD, DR, DW1202, DWS1301.....	500
SAS SAT3	Satchwell DW1204, DW1202.....	500
SAS ST30	Staefa T30.....	400
SAS ST1	Staefa T1.....	500
SAS JOH	Johnson Control, 2,2K3A1.....	300

Andra mätelemt på begäran

LON Intelligent för Open System

TRLLPT	LPT-10 nätverk	5000
TRLFTT	FTT-10 nätverk	4000



Aktiva Temperatur Transmitters

SAS 142	0-10Vdc/4-20mA, 0-5Vdc, 0-40°C, 24Vac/dc	1900
SAS 142X	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valfritt temperaturområde mellan -20/+50.°C.....	2400

med börvärdesomställare

SAS 142/SP	0-10Vdc/4-20mA, 0-5Vdc, 0-40°C, 24Vac/dc.....	2400
SAS 142X/SP	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valfritt temperaturområde mellan -20/+50.°C.....	2900

Temperaturkalibrering 1-5 punkter utfört av ackrediterat laboratorium med kalibreringsintyg på begäran



Utmärkande Egenskaper

- Börvärdesomställare med 1-11 kohm återföringssignal
- Börvärdesomställare med 0-10 kohm återföringssignal
- Lokal börvärdesomställning
- Fan-coil anpassning
- Närvaroknapp
- Tryckknapp för energibesparing



		SEK PRIS
/FS3	3-steps hastighetsväljare fan-coil	600
/FS4	4-steps hastighetsväljare fan-coil	700
/FS5	5-steps hastighetsväljare fan-coil	800
/MS	Närvaroknapp on/off momentan	600
/SP	Börvärdesomställare 1-11 eller 0-10kohm linjär	400
/LCD	Integral display för aktiv transmitter	2000

Givarskydd

HSG Boll-/ Vandalismskydd **800**



TSG Boll-/ Åverkanskydd

900

