



# Utomhus Temperaturgivare (solstrålningsskydd) DeLuxe

Okt.13

## Utmärkande Egenskaper

- Givarhus i flamsäkerplast ABS, IP65
- Polaritetsskyddad
- Omgivningstemperatur -10...+60°C
- Förkalibrerad för enkel idrifttagning (aktiva)
- Passiva givare med termistor, platina- eller nickelelement av hög kvalitet
- Transmitters noggrannhet  $\pm 0,4^\circ\text{C}$  av skalan
- Solstrålningsskydd
- Mätgivare för optimering
- Ledvärdesgivare för väderstyrd framlednings-temperaturreglering
- Robust konstruktion
- Sensor 0-10Vdc eller 4-20mA, valbar utgång
- LONworks kompatibla givare LPT och FTT
- LPT ansluts var som helst på slingan
- 4 st valbara temperaturområden som standard
- Kundenpassade skalbara temperaturområden

CE



Noggrannhet		
NTC	$\pm 0,2^\circ\text{C}$	0...70°C
PT100a	$\pm 0,4^\circ\text{C}$	@25°C
PT1000a	$\pm 0,4^\circ\text{C}$	@25°C
NI1000a	$\pm 0,4^\circ\text{C}$	@0°C
0-10Vdc/4-20mA	$\pm 0,4^\circ\text{C}$	

OASR

		PRIS SEK
<b>OASRNTC</b>	Cylon, Trend, Honeywell Aquatrol, Siox, Satchwell, 10K@25C .....	1000
<b>OASRHON</b>	Honeywell 20K@25C .....	1100
<b>OASR 100</b>	Siemens SBT, York>40C, 100K@25C .....	1100
<b>OASR PT100</b>	Inu, IVT, Satt, Siox, ABB, Honeywell .....	1100
<b>OASR PT1000</b>	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, YIT .....	1100
	Siox, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter .....	
<b>OASRTA</b>	TAC .....	1000
<b>OASRNI1000</b>	Sauter .....	1100
<b>OASRLGNI</b>	Siemens Landis & Staefa QAA 23, QAD 21 .....	1100
<b>OASRALE</b>	Satchwell DDU1804, Honeywell TE 200AD-6, 3K@25C .....	1000
<b>OASRAND</b>	Andover, York <40°C, Trane, Carrier, 10K@25C .....	1000
<b>OASRSAT1</b>	Satchwell DRT, DDT, DOS(vissa) , DOT(vissa), DST .....	1200
<b>OASRSAT2</b>	Satchwell DD, DR, DW1202, DWS1301 .....	1200
<b>OASRSAT3</b>	Satchwell DW1204, DW1202 .....	1200
<b>OASRSAT4</b>	Satchwell DO2202 .....	1200
<b>OASRST30</b>	Staefa T30 .....	1100
<b>OASRST1</b>	Staefa T1 .....	1200
<b>OASRJOH</b>	Johnson Control, 2,2K3A1 .....	1100
	<b>andra mätelelement på begäran</b>	

## LON Intelligent Open System

<b>TOLR LPT</b>	LPT-10 nätverk .....	8000
<b>TOLR FTT</b>	FTT-10 nätverk .....	7000

## Aktiva Temperatur Transmitters

<b>OASR 142</b>	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valbart mellan -10...+40°C, -10-110°C, -10-160°C, 0-400°C, 24Vac/dc .....	2900
<b>OASR 142X</b>	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valfritt temperaturområde mellan -40/+400°C.....	3300