



Utomhus Temperaturgivare (solstrålningsskydd) DeLuxe

Jan.08

Utmärkande Egenskaper

- Givarhus i flamsäkerplast ABS, IP65
- Polaritetsskyddad
- Omgivningstemperatur -20...+60°C
- Förkalibrerad för enkel idrifttagning (aktiva)
- Passiva givare med termistor, platina- eller nickelelement av hög kvalitet
- Transmitters noggrannhet $\pm 0,2^\circ\text{C}$ av skalan
- Solstrålningsskydd
- Mätgivare för optimering
- Ledvärdesgivare för väderstyrd framlednings-temperaturreglering
- Robust konstruktion
- Transmitter UOT 142 0-10Vdc eller 4-20mA, valbar
- 3-ledarkoppling för spännings- och ström utgång
- LONworks kompatibla givare LPT och FTT
- LPT ansluts var som helst på slingan
- 4 st valbara temperaturområden som standard
- Kundanpassade skalbara temperaturområden



CE

TOTR / UOTR

Noggrannhet		
NTC	$\pm 0,20^\circ\text{C}$	0...70°C
PT100a	$\pm 0,35^\circ\text{C}$	0...100°C
PT1000a	$\pm 0,35^\circ\text{C}$	0...100°C
NI1000a	$\pm 0,35^\circ\text{C}$	0...100°C
0-10Vdc/4-20mA	$\pm 0,20^\circ\text{C}$	

		PRIS SEK
TOSRNTC	Unitron, Trend, Honeywell Aquatrol, Siox, Satchwell, 10K@25C	1000
TOSRHON	Honeywell 20K@25C	1100
TOSR 100	Siemens SBT, York>40C, 100K@25C	1100
TOSR PT100	Inu, IVT, Satt, Siox, ABB, Honeywell	1100
TOSR PT1000	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, YIT	1100
	Siox, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter	
TOSR TA	TAC	1000
TOSR NI1000	Sauter	1100
TOSRLGNI	Siemens Landis & Staefa QAA 23, QAD 21	1100
TOSRALE	Satchwell DDU1804, Honeywell TE 200AD-6, 3K@25C	1000
TOSRAND	Andover, York <40°C, Trane, Carrier, 10K@25C	1000
TOSRSAT1	Satchwell DRT, DDT, DOS(vissa) , DOT(vissa), DST	1200
TOSRSAT2	Satchwell DD, DR, DW1202, DWS1301	1200
TOSRSAT3	Satchwell DW1204, DW1202	1200
TOSRSAT4	Satchwell DO2202	1200
TOSRST30	Staefa T30	1100
TOSRST1	Staefa T1	1200
TOSJOH	Johnson Control, 2,2K3A1	1100
	andra mätelemt på begäran	

LON Intelligent Open System

TOLR LPT	LPT-10 nätverk	8000
TOLR FTT	FTT-10 nätverk	7000

Aktiva Temperatur Transmitters

UOTR 142	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valbart mellan -10...+40°C, -10-110°C, -10-160°C, 0-400°C, 24Vac/dc.	2900
UOTR 142X	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valfritt temperaturområde mellan -40/+400°C.....	3300