



Utmärkande Egenskaper

- DTS Givarhus i flamsäkerplast ABS, IP66
- Passiva givare med termistor, platina- eller nickelelement av hög kvalitet
- Gummipackning för god tätning mot kanal



på begäran



DTS

SEK
PRIS

DTSNTC/80	Unitron, Trend, Honeywell Aquatrol,Siox, Satchwell, 10K@25C	300
DTS 20/80	Honeywell, 20K@25°C	300
DTS 100/80	Siemens SBT, Honeywell 100, 100K@25C	300
DTS PT100/80	Inu, IVT, Satt, Siox, ABB, Honeywell	400
DTS PT1000/80	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, YIT	400
	Saia, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter	
DTSNTC/160	Unitron, Trend, Honeywell Aquatrol,Siox, Satchwell, 10K@25C	300
DTS 20/160	Honeywell, 20K@25°C	300
DTS 100/160	Siemens SBT, Honeywell 100, 100K@25C	300
DTS PT100/160	Inu, IVT, Satt, Siox, ABB, Honeywell	400
DTS PT1000/160	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, YIT	400
	Saia, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter	

andra mätelelement på begäran

Aktiva Temperatur Transmitters

- TDC och TDV Transmitters noggrannhet $\pm 0,2K$
- 3-ledarkoppling för både spänning och ström
- Min och max temperaturminne
- Valbar medelvärdesignal
- Programmerbart temperaturområde



CE

TDC
TDV

	Utsignal	Mätområde	Spänningsmatning	
TDV 150	0-10Vdc	0-50°C	24Vac/dc.....	1400
TDV 160	0-10Vdc	-40...60°C	24Vac/dc.....	1400
TDV 135	0-10Vdc	-35...+35°C	24Vac/dc.....	1400
TDV xxx	specificera	specificera	24Vac/dc.....	1900
TDC 450	4-20mA	0-50°C	24Vac/dc.....	1400
TDC 460	4-20mA	-40...+60°C	24Vac/dc.....	1400
TDC 435	4-20mA	-35...+35°C	24Vac/dc.....	1400
TDC xxx	specificera	specificera	24Vac/dc.....	1900
TDV 250	2-10Vdc	0-50°C	24Vac/dc.....	1400
TDV 260	2-10Vdc	-40...+60°C	24Vac/dc.....	1400
TDV 235	2-10Vdc	-35...+35°C	24Vac/dc.....	1900
TDV 050	0-20mA	0-50°C	24Vac/dc.....	1400
TDV 060	0-20mA	-40...+60°C	24Vac/dc.....	1400
TDV 035	0-20mA	-35...+35°C	24Vac/dc.....	1900