



Utmärkande Egenskaper

- IP40 resp. IP67(vattentätt) Kapslingsgrad
- Givarrör acetal resp. rostfritt stål(vattentätt)
- Givarrör dimension 20 resp.35 x 6 mm dia
- Mätområde -10...+60°C
- Tvåtrådsanslutning
- Andra ledningslängder på begäran
- Vattentätt utförande som option



TFS



på begäran

TFSNTC	Unitron, Trend, Honeywell Aquatrol, Siox, Satchwell, 10K@25C	300
TFSNTC/5	Unitron, Trend, Honeywell Aquatrol, Siox, Satchwell, 10K@25C 5m ledning	400
TFSHON	Honeywell, 20K@25C	300
TFSJOH	Johnson, 2,2K3A1@25C	300
TFSPT100	Inu, IVT, Satt, Siox, ABB, Honeywell	400
TFSPT100/5	Inu, IVT, Satt, Siox, ABB, Honeywell 5m ledning	500
TFSPT1000	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, YIT Saia, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter	400
TFSPT1000/5	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, YIT Saia, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter 5m ledning	500
TFSTA	TAC	300
TFSTA/5	TAC 5m ledning	400
TFSNI1000	Sauter	400
TFSNI1000/5	Sauter 5m ledning	500
TFSLGNI	Siemens Landis & Staefa QAA 23, QAD 21	400
TFSLGNI/5	Siemens Landis & Staefa QAA 23, QAD 21 5m ledning	500
TFSALE	Alerton, Satchwell DDU 1804, Honeywell TE 200AD-6, 3K@25C	300
TFSAND	Andover, York <40°C, Trane, Carrier, 10K@25C	300
TFS SAT1	Satchwell DRT, DDT, DWT, DOS (vissa), DOT (vissa), DST	500
TFSSAT2	Satchwell DD, DR, DW1202, DWS1301	500
TFSSAT3	Satchwell DW1204, DW1202	500
TFSST30	Staefa T30	400
TFSST1	Staefa T1	500

LON Intelligenta för Open System

TFL LPT	för LPT-10 nätverk -10/60C	6000
TFLFTT	för FTT-10 nätverk -10/60C	5000

Aktiva Temperatur Transmitters

UFT 142	0-10Vdc/4-20mA, -10...+40°C, -10...+110°C, -10...+160°C, 0...400°C,24Vac/dc	2000
UFT 142X	0-10Vdc/4-20mA, Valfritt temperaturområde mellan -40...+400°C, 24Vac/dc	2500

TFS5	tillägg för 5 m ledningslängd	100
TFSR	tillägg för vattentätt utförande	300