

- Spänningssmatning 9-18Vdc@5mA
- On/off funktion med 0-1Vdc utgång
- Temperaturområde -25...+55°C
- Hög känslighet

WRD Regndetektor 5000



- WWD används som enpunktadetektor eller i kombination med vätskeband

WWD

WRD

WWD 102 Vattenvarningsdetektor med reläutgång 12/24Vdc, 1A@24Vdc/120Vac 800

WWD 103 Vattenvarningsdetektor med reläutgång/summer 12/24Vdc 900

WST Vätskeband för WWD per meter 200

Regndetektor/ Fukt- och Vattenvarning med vattenvarningsregulator

- Reaktionstid mindre än 1 sekund vid vattenalarm
- Spänningssmatning 230Vac eller 24Vac/dc
- Inbyggd summer
- Reläutgång 12A @240Vac
- Internt uppvärmd

WRS 1 Regndetektor med 2m ledning 2500

WRS 2 Regndetektor med 5m ledning 3000



WDM 24 Vattenvarningsregulator 24Vac/dc 2500

WDM 24B Vattenvarningsregulator med summer 24Vac/dc 3000

WDM 230 Vattenvarningsregulator 240Vac 3000

WDM 230B Vattenvarningsregulator med summer 240Vac 3500



WCS 2 Vätskeband med 2m ledning och 3m matningsledare 1000

WCS 5 Vätskeband med 5m ledning och 3m matningsledare 1500

WCS 10 Vätskeband med 10m ledning och 3m matningsledare 1500

WCS 15 Vätskeband med 15m ledning och 3m matningsledare 3000

WCS 20 Vätskeband med 20m ledning och 3m matningsledare 4000

WCS 25 Vätskeband med 25m ledning och 3m matningsledare 4500



WPS Vattenvarningsdetektor 1 punkt med 2m ledning 1000

WPS

Regndetektor

- Spänningssmatning 230Vac
- Reläutgång 4A@250Vac
- Omgivningstemperatur -30...+60°C
- Skyddsklass IP65
- Internt uppvärmd = inga falskalarmer

WRD 230 Regndetektor 230 Vac 8000

WRD 230L Regndetektor med ljusdetektion 230 Vac 8000

