



Vindhastighets och Vindriktning 0-10Vdc eller 4-20mA

de luxe

Jan.09

Utmärkande Egenskaper

CE

- Kontaktfri mätning
- Programmerbara analoga utgångar 0-10Vdc, 4-20mA
- Kalibrering av riktning och hastighet via PC
- Vindriktning utan död vinkel, bättre än 1 grad
- Vindhastighet upp till 60m/s
- Vindhastighets upplösning bättre än 0,1m/s
- Uppbyggd med digitalteknik
- Robust givare med glassfiberarnerad riktningsgivare
- Matningsspänning 11-30Vdc



Typ	Kort Data	SEK PRIS
WAS 010/30	Vindhastighetstransmitter 0-30 m/s, 0-10Vdc	9000
WAS 010/60	Vindhastighetstransmitter 0-60 m/s , 0-10Vdc	10000
WAS 420/30	Vindhastighetstransmitter 0-30m/s, 4-20mA	9000
WAS 420/60	Vindhastighetstransmitter 0-60m/s , 4-20mA	10000
WDS 010	Vindriktningstransmitter 0-10Vdc	10000
WDT 420	Vindriktningstransmitter 4-20mA	10000
MB 1	Konsol för 1 st vindgivare	2000
MB 2	Konsol för 2 st vindgivare	3500
SSM 4	Vädermast 4m, med monteringsstillbehör, rostfritt stål, demonterbar	10000
SSM 42	Vädermast 4m, med monteringsstillbehör, rostfritt stål, demonterbar, två konsoller ..	15000
SSM 62	Vädermast 6m, med monteringsstillbehör, rostfritt stål, demonterbar, två konsoller ..	25000
SSM 41	Vädermast 4m, med monteringsstillbehör, rostfritt stål, demonterbar, en konsol	12000
SSM 61	Vädermast 6m, med monteringsstillbehör, rostfritt stål, demonterbar, en konsol	20000
ESA	Extra konsol till vädermast	5000
GFS	Monteringskit för fristående mast SSM	15000
SSB	Vinkelkonsol för montering av yttre apparat i rostfritt stål	5000
LCE	Åskledarledning med jordningsanordning	10000
CUL 30	Övre/Undre monteringskonsol för mast 30mm dia	3000
CUL 3045	Övre/Undre monteringskonsol för mast 30/45mm dia	3000
MBR	Monteringskonsol för regndetektor	1000
MBE	Monteringskonsol för montering på yttre ända av monteringsarm	1000
MBO	Monteringskonsol för montering runt om på del av monteringsarm	1000
Åskskydd		
COR 2S	Peak Voltage security device 2 cores + shielding up to 28Vdc	4000
COR 2D	Peak Voltage security device 2 cores for digital signal	5000
JBO 2	Kopplingsbox för 2 st åskskydd COR xx	12000
COR 4DC	Peak Voltage security device 2 cores + shielding up to 30Vdc in IP65 housing	7000
COR 4AC	Peak Voltage security device 2 cores + shielding up to 30Vac in IP65 housing	7000
JBO 4	Kopplingsbox för max 5 st åskskydd COR 4xx	10000