



# Vindhastighets och Vindriktning 4-20mA med uppvärmning

meteo

Jan..09

## Utmärkande Egenskaper

- Arbetsområde -40...+70°C
- 0-40m/s, 0-50m/s eller 0-75m/s mätområde
- Enastående precision
- Robust och tillförlitligt utförande
- Kontaktlös mätprincip
- 64 eller 144 vindriktningars upplösning
- Anslutning för värmetrafo
- Stormprovad och sjöattenbeständig
- Underhållsfri
- Värmeregulator för is- och frostapplikationer



WST

WDT

€

Typ	Kort Data	SEK PRIS
WST 420P/040	Vindhastighetstransmitter 0-40 m/s, 4-20 mA med värmeanslutning, mast .....	14000
WST 420C/040	Vindhastighetstransmitter 0-40 m/s, 4-20 mA m. värmeansl. & 3 m kabel, mast .....	14000
WST 420P/040	Vindhastighetstransmitter 0-50 m/s, 4-20 mA med värmeanslutning , mast .....	15000
WST 420P/075	Vindhastighetstransmitter 0-75 m/s, 4-20 mA med värmeanslutning, mast .....	16000

## Vindriktningstransmitter 4-20mA

WDT 64	Vindriktningstransmitter 64 riktningars upplösning med värmeanslutning, mast .....	20000
WDT 144	Vindriktningstransmitter 144 riktningars upplösning med värmeanslutning, mast .....	21000

## Tillbehör

WMB	Konsol för vindhastighets/vindriktningstransmitters .....	4000
WM 3	Vädermast 3 m, med mont. tillb. för vindhastighets/vindriktningstransmitter .....	10000
WM 6	Vädermast 6 m, justerbar med mont. tillb. för vindhastighets/vindriktningstransmitter .....	30000
WHT	Värmetransformator för vindhastighets/vindriktningstransmitters .....	3000
WPS	Matningstransformator 220Vac/24Vdc, 40mA .....	2500
WLT	Stativ för vindriktningstransmitter WDT .....	6000
WMR	Monteringsdetaljer för regnmätare, mastmontering .....	2000
WMA	Montagevinkel för solstrålningstransmitter eller ljusdetektor, mastmontering .....	3000
WM/WDT	Montagearm för WDT till mastmontage .....	2000
SPT	Konsol för WDT med solskydd .....	1000
CCM	Monteringshållare galvaniserad för vädermast .....	1500
MBW	Konsol för vädergivare .....	7000
ASI	Monteringsuttag för WST .....	2000

## Åskskydd

LPT	Åskskydd för mast .....	3000
OVC	Överspänningsskydd .....	5000
OCC	Överspänningsskydd .....	4000
BPM	Monteringsenhet för åskskydd .....	1000
OPQ	Överspänningsskydd .....	2000
LPH	Överspänningsskydd för värmeregulator .....	4000
LPO	Överspänningsskydd för utgångssignal 20mA .....	4000