



Barometer Trycktransmitter

Jan.09

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP67
- Arbetsområde ner till -40C...+60C
- Extremt noggrann
- Fabrikskalibrerad
- Justerbar offset för olika höjdnivåer
- Snabb reaktionstid
- Mätområde 800-1100mBar
- Olika utgångssignaler ström eller spänning
- BPA konfigurera utgångssignaler
- Statisk port för att undvika felmätningar i öppna fält
- Uppvärmgt givarelement för kall omgivning
- Display version även försedd med reläutgång



BPA

BPD med statisk port



Type	Kort Data	Utgång	Matning	Arbetsområde	SEK Pris
BPD 01	Barometertrycktransmitter	0-1Vdc	8-35Vdc	-30...+60C	9000
BPD 05	Barometertrycktransmitter	0-5Vdc	8-35Vdc	-30...+60C	9000
BPD 420	Barometertrycktransmitter	4-20mA	8-35Vdc	-30...+60C	9000
BPD01H	Barometertrycktransmitter	0-1Vdc	12-35Vdc	-40...+60C uppvärmd sensor	10000
BPD05H	Barometertrycktransmitter	0-5Vdc	12-35Vdc	-40...+60C uppvärmd sensor	10000
BPA 420/24	Barometertrycktransmitter	4-20mA	24Vac	-20...+60C med display	12000
BPA 420/230	Barometertrycktransmitter	4-20mA	230Vac	-20...+60C med display	12000
BPA 010/24	Barometertrycktransmitter	0-10Vdc	24Vac	-20...+60C med display	12000
BPA 010/230	Barometertrycktransmitter	0-10Vdc	230Vac	-20...+60C med display	12000
SPB	Statisk utgång för noggrannare mätning i öppna			4000
SPT	Konsoll för SPB			3000