



Säkerhetsspjällmotor Aggressiva Miljöer IP66 On/off - Öka/Minska - Modulerande

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög korrosionsskydd för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcentrerande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsning- och överbelastningssäker
- 0(2)-10Vdc-version försedd med analog återföringsignal
- 90 sekunders gångtid
- 100% säkert anliggningsstryck av luftspjällen



FSOH, FSRH
FSMH

10Nm

10 Nm upp till spjällstorlek ca 2m² , snabbstängningsfunktion 30 sekunder (2-ledare 60 sekunder)

FSOH 104P2	24Vac/dc	on/off	2-ledare	10000
FSOH 104P3	24Vac/dc	on/off	3-ledare	10000
FSOH 103P2	230Vac	on/off	2-ledare	10000
FSOH 103P3	230Vac	on/off	3-ledare	10500
FSRH 104P	24Vac/dc	öka/minska		10000
FSRH 103P	230Vac	öka/minska		10500
FSMH 104P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		12000
FSMH 103P	230Vac	0(2)-10Vdc		12000

15 Nm upp till spjällstorlek ca 3m² , snabbstängningsfunktion 30 sekunder (2-line 60 sekunder)

FSOH 154P2	24Vac/dc	on/off	3-ledare	10500
FSOH 153P3	230Vac	on/off	3-ledare	10500
FSRH 154P	24Vac/dc	öka/minska		10500
FSRH 153P	230Vac	öka/minska		10500
FSMH 154P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		12000
FSMH 153P	230Vac	0(2)-10Vdc		12000



Säkerhetsspjällmotor Aggressiva Miljöer IP66 On/off - Öka/Minska - Modulerande

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög korrosionsskydd för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcenterande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0(2)-10V-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid



FSOH, FSRH
FSMH

20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m², snabbstängningsfunktion 30 sekunder

FSOH 204P	24Vac/dc	on/off	3-ledare	10500
FSOH 203P	230Vac	on/off	3-ledare	10500
FSRH 204P	24Vac/dc	öka/minska		10500
FSRH 203P	230Vac	öka/minska		10500
FSMH 204P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		12000
FSMH 203P	230Vac	0(2)-10Vdc		12000

AUX 1SW	Hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbar	1500
AUX 2SW	Hjälpkontaktblock 2 växlande, inställbara	1500
POT 1K	Återföringspotentiometer 1000ohm	2000
POT 10K	Återföringspotentiometer 10000ohm	2000

Tillbehör finnes som:

Vridvinkelbegänsare
Hjälpkontaktblock
Axelförlängare
Spjällarm

Adapters för olika spjällaxel
3 meters ledninglängder
Adapter för ESBE/Danfoss
Motorarm

Stångmanöversatser
Justerverktyg för ändlägsbrytare
Adapter för kulventiler
Vinklade/raka kulleder