



# Industrispjällmotorer Aggresiva Miljöer IP66 On/off - Öka/Minska - Modulerande

Nov.16

## Utmärkande Egenskaper

- Hög korrosionsskydd för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcentrerande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsning- och överbelastningssäker
- 0(2)-10Vdc-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid, standard



ORL alt MOD

### 5 Nm upp till spjällstorlek ca 1m<sup>2</sup>

ORLH 54P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7000
ORLH 53P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7000
MODH 54P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	8500
MODH 53P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	9000

### 10 Nm upp till spjällstorlek ca 2m<sup>2</sup>

ORLH 104P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7000
ORLH 103P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7000
MODH 104P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	9000
MODH 103P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	9000

### 15 Nm upp till spjällstorlek ca 3m<sup>2</sup>

ORLH 154P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7000
ORLH 153P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7500
MOD 154P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	9000
MOD 153P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	9000

### 20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m<sup>2</sup>

ORLH 204P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7500
ORLH 203P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7500
MODH 204P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	9000
MODH 203P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	9500