



Snabba Säkerhetsspjällmotorer 5,6Nm

Energilöst Öppet/Stängt Nema3R (IP54 vattentät förskruvn) Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisignal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- Gångtid 20-30 sekunder, BM060N 15 sekunder



5,6Nm upp till spjällstorlek 1,5m²

				SEK
BT 060	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	4500
BT 065	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	återföringssignal	5000
BT 080	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5500
BT 260	240Vac	on/off eller öka/minska	5000
BT 280	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	6000
BM 060	24Vac/30Vdc	2-10Vdc eller 4-20mA	återföringssignal	5500
BM 060N	24Vac/30Vdc	2-10Vdc eller 4-20mA 15 sek.	återföringssignal	7000
BM 080	24Vac/30Vdc	2-10Vdc eller 4-20mA	återföringssignal, ändlägeskontakter 2st	6500