



Supersnabba Spjällmotorer

2,8 till 5,6Nm Nema3R (ung.IP54 med vattentät förskruvning)

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisignal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



2,8 Nm upp till spjällstorlek 0,5m²

Gångtid 1,5 till 2,5 sekunder

				SEK
BM 000FF	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal	5500
BM 020FF	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal ändlägeskontakter 2 st	6500

4 Nm upp till spjällstorlek 0,8m²

Gångtid 3,5 till 4,5 sekunder

BM 000F	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal	5500
BM 020F	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal ändlägeskontakter 2 st	6500

Gångtid 3 sekunder

BM 000FFN	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal	6500
BM 020FFN	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal	7500

5,6 Nm upp till spjällstorlek 1,5m²

Gångtid 6 till 8 sekunder

BT 000F	24Vac/30Vdc	on/off	3500
BT 020F	24Vac/30Vdc	on/off	ändlägeskontakter 2st.....	5000

Gångtid 6 sekunder

BM 000FN	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal	7000
BM 020FN	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal ändlägeskontakter 2st.....	8000