



Säkerhetsspjällmotorer 2Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema3R (ung.IP54)

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringsignal
- Valbar reglersignal:
2-10Vdc eller 4-20mA
- Clutch för manuell justering



2Nm upp till spjällstorlek 0,5m2

				SEK
CT 060S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	3500
CT 065S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	återföringsignal	4500
CT 080S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	4500
CT 260S	240Vac	on/off eller öka/minska	4000
CT 265S	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringsignal	5000
CT 280S	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5000
CM 060S	24Vac/dc	2-10Vdc eller 4-20mA	4000
CM 080S	24Vac/dc	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st....	5000
CM 260S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA	4500
CM 280S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st....	6000