



# Säkerhetsspjällmotorer 4Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema3R (ung.IP32)

Nov.16

## Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar reglersignal:  
2-10Vdc eller 4-20mA
- Clutch för manuell justering
- För användning utmhus, skyddad mot fallande regn och snöslask



## 4Nm upp till spjällstorlek 0,8m2

				SEK
DT 060S	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	.....	4000
DT 065S	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	5000
DT 080S	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5000
DT 260S	240Vac	on/off eller öka/minska	.....	4500
DT 265S	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	5000
DT 280S	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5500
DM 060S	24Vac/30Vdc	2-10Vdc eller 4-20mA	.....	4500
DM 080S	24Vac/30dc	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st.....	5500
DM 260S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA	.....	4000
DM 280S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st.....	5000