



Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcentrerande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsning- och överbelastningssäker
- 0(2)-10Vdc-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid
- 100% säkert anliggningsstryck av luftspjällen



4 Nm upp till spjällstorlek ca 1m², snabbstängningsfunktion 10 sekunder

FSO 44P	24Vac/dc	on/off	7000
FSO 43P	230Vac	on/off	7000
FSR 44P	24Vac/dc	öka/minska	7000
FSR 43P	230Vac	öka/minska	7000
FSM 44P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	8500
FSM 43P	230Vac	0(2)-10Vdc	8500

10 Nm upp till spjällstorlek ca 2m², snabbstängningsfunktion 30 sekunder (2-line 60 sekunder)

FSO 104P2	24Vac/dc	on/off	2-ledare	9500
FSO 104P3	24Vac/dc	on/off	3-ledare	9500
FSO 103P2	230Vac	on/off	2-ledare	9500
FSO 103P3	230Vac	on/off	3-ledare	9500
FSR 104P	24Vac/dc	öka/minska	9500
FSR 103P	230Vac	öka/minska	9500
FSM 104P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	11000
FSM 103P	230Vac	0(2)-10Vdc	11000



Säkerhetsspjällmotor Industri IP66 On/off - Öka/Minska - Modulerande

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcenterande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0(2)-10V-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid

15-20Nm



FSO, FSR
FSM



20Nm

15 Nm upp till spjällstorlek ca 3m² , snabbstängningsfunktion 30 sekunder (2-line 60 sekunder)

FSO 154P2	24Vac/dc	on/off	2-ledare	10000
FSO 154P3	24Vac/dc	on/off	3-ledare	10000
FSO 153P2	230Vac	on/off	2-ledare	10000
FSO 153P3	230Vac	on/off	3-ledare	10000
FSR 154P	24Vac/dc	öka/minska		10000
FSR 153P	230Vac	öka/minska		10000
FSM 154P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		12000
FSM 153P	230Vac	0(2)-10Vdc		12000

20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m² , snabbstängningsfunktion 30 sekunder

FSSO 204P	24Vac/dc	on/off	3-ledare	10000
FSSO 203P	230Vac	on/off	3-ledare	10000
FSSR 204P	24Vac/dc	öka/minska		10000
FSSR 203P	230Vac	öka/minska		10000
FSSM 204P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		12000
FSSM 203P	230Vac	0(2)-10Vdc		12000

20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m² , snabbstängningsfunktion 35 sekunder

FSO 204P	24Vac/dc	on/off	2-ledare	17000
FSO 203P	230Vac	on/off	2-ledare	17000
FSR 204P	24Vac/dc	öka/minska		17000
FSR 203P	230Vac	öka/minska		17000
FSM 204P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		19000
FSM 203P	230Vac	0(2)-10Vdc		19000

Automatikprodukter



Säkerhetsspjällmotor Industri IP66 On/off - Öka/Minska - Modulerande

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcenterande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0(2)-10V-version försedd med analog återföringsignal



FSO, FSR
FSM

30-40Nm

30 Nm upp till spjällstorlek ca 4m², snabbstängningsfunktion 60 sekunder

FSO 304P2	24Vac/dc	on/off	2-ledare	23000
FSO 304P3	24Vac/dc	on/off	3-ledare	23000
FSO 303P	230Vac	on/off	3-ledare	24000
FSR 304P	24Vac/dc	öka/minska		23000
FSR 303P	230Vac	öka/minska		23000
FSM 304P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		25000
FSM 303P	230Vac	0(2)-10Vdc		25000

40 Nm upp till spjällstorlek ca 5m², snabbstängningsfunktion 60 sekunder

FSO 404P2	24Vac/dc	on/off	2-ledare	26000
FSO 404P3	24Vac/dc	on/off	3-ledare	26000
FSO 403P	230Vac	on/off	3-ledare	27000
FSR 404P	24Vac/dc	öka/minska		26000
FSR 403P	230Vac	öka/minska		26000
FSM 404P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		28000
FSM 403P	230Vac	0(2)-10Vdc		28000

AUX 1SW	Hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbar				1500
AUX 2SW	Hjälpkontaktblock 2 växlande, inställbara				1500
POT 1K	Återföringspotentiometer 1000ohm				2000
POT 10K	Återföringspotentiometer 10000ohm				2000
POTI 1K	inbyggd återföringspotentiometer 1000ohm				2500
POTI 10K	inbyggd återföringspotentiometer 10000ohm				2500
AUXI 1SW	inbyggd hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbara				1500
AUXI 2SW	inbyggd hjälpkontaktblock 2 växlande inställbara				2000

B142 Tillägg fär 0/4-20mA som ingångssignal och 0/2-10V som utgångssignal..... 500

Tillbehör finnes som:

Vridvinkelbegänsare	Adapters för olika spjällaxel	Stångmanöversatser
Hjälpkontaktblock	3 meters ledninglängder	Justerverktyg för ändlägsbrytare
Axelförlängare	Adapter för ESBE/Danfoss	Adapter för kulventiler
Spjällarm	Motorarm	Vinklade/raka kulleder

Automatikprodukter