



# IP65 Säkerhetsspjällmotorer 16 - 20 - 40Nm Energilöst Öppet/Stängt

April.19

## Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringsignal
- Valbar multisygnal:  
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/ff eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



## 16Nm upp till spjällstorlek 3m2

|         |             |         |                            | SEK   |
|---------|-------------|---------|----------------------------|-------|
| LM 060W | 24Vac/30Vdc | 2-10Vdc | .....                      | 10000 |
| LM 080W | 24Vac/30Vdc | 2-10Vdc | ändlägeskontakter 2 st.... | 11000 |
| LM 260W | 240Vac      | 2-10Vdc | .....                      | 12000 |

## 20Nm

|         |             |         |                            |       |
|---------|-------------|---------|----------------------------|-------|
| TM 060W | 24Vac/30Vdc | 2-10Vdc | .....                      | 12000 |
| TM 080W | 24Vac/30Vdc | 2-10Vdc | ändlägeskontakter 2 st.... | 13500 |
| TM 260W | 240Vac      | 2-10Vdc | .....                      | 15000 |

## 40Nm

|         |             |         |                            |       |
|---------|-------------|---------|----------------------------|-------|
| RM 060W | 24Vac/30Vdc | 2-10Vdc | .....                      | 18000 |
| RM 080W | 24Vac/30Vdc | 2-10Vdc | ändlägeskontakter 2 st.... | 19000 |
| RM 260W | 240Vac      | 2-10Vdc | .....                      | 19000 |