



IP65 Säkerhetsspjällmotorer 16 - 20 - 40Nm Energilöst Öppet/Stängt

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringsignal
- Valbar multisygnal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/ff eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



16Nm upp till spjällstorlek 3m2

				SEK
LM 060W	24Vac/30Vdc	2-10Vdc	9000
LM 080W	24Vac/30Vdc	2-10Vdc	ändlägeskontakter 2 st....	10000
LM 260W	240Vac	2-10Vdc	10000

20Nm

TM 060W	24Vac/30Vdc	2-10Vdc	11000
TM 080W	24Vac/30Vdc	2-10Vdc	ändlägeskontakter 2 st....	12000
TM 260W	240Vac	2-10Vdc	13000

40Nm

RM 060W	24Vac/30Vdc	2-10Vdc	16000
RM 080W	24Vac/30Vdc	2-10Vdc	ändlägeskontakter 2 st....	17000
RM 260W	240Vac	2-10Vdc	17000