



Säkerhetsspjällmotorer 16Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema4 (ung.IP66)

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisignal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/ff eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- För användning inom- och utomhus och är skyddad mot vattenstänk, vinddrivet damm och regn
- Klarar riktat vatten med vattenslang



16Nm upp till spjällstorlek 3m2

				SEK
LT 060	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	6500
LT 065	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	återföringssignal	7500
LT 080	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	7500
LT 360	240Vac	on/off eller öka/minska	7500
LT 365	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal	8000
LT 380	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	8500
LM 060	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal	7500
LM 080	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal	8500
			ändlägeskontakter 2 st....	
LM 360	24Vac/30Vdc 240Vac	multisignal	återföringssignal	8000
LM 380	24Vac/30Vdc 240Vac	multisignal	återföringssignal	9000
			ändlägeskontakter 2 st....	