



# Säkerhetsspjällmotorer 16Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema4 (ung.IP66)

Mars.20

## Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisignal:  
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/ff eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- För användning inom- och utomhus och är skyddad mot vattenstänk, vinddrivet damm och regn
- Klarar riktat vatten med vattenslang



## 16Nm upp till spjällstorlek 3m2

				SEK
LT 060	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	.....	8000
LT 065	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	9000
LT 080	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	9000
LT 360	240Vac	on/off eller öka/minska	.....	9000
LT 365	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	10000
LT 380	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	10000
LM 060	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	9000
LM 080	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	10000
			ändlägeskontakter 2 st....	
LM 360	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	10000
	240Vac			
LM 380	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	11000
	240Vac		ändlägeskontakter 2 st....	
HUM	Försegling av elektronikkort mot fukt		.....	1000