



# Industrispjällmotorer

## 16Nm Nema4 (ung.IP66)

Nov.16

### Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisignal:  
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- För användning inom- och utomhus och är skyddad mot vattenstänk, vinddrivet damm och regn
- Klarar riktat vatten med vattenslang



### 16Nm upp till spjällstorlek 3m2

SEK

### Gångtid 60 till 85 sekunder

LT 000	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	.....	4500
LT 005	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	4500
LT 020	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	4500
LT 300	240Vac	on/off eller öka/minska	.....	3500
LT 305	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	5500
LT 320	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5500
LM 000	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	5000
LM 020	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	6000
			ändlägeskontakter 2 st....	
LM 300	24Vac/30Vdc 240Vac	multisignal	återföringssignal .....	6000
LM 320	24Vac/30Vdc 240Vac	multisignal	återföringssignal .....	7000
			ändlägeskontakter 2 st....	