



Snabba Säkerhetsspjällmotorer 27Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema4 (ung.IP66)

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisygnal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



27Nm upp till spjällstorlek 6m2

Gångtid 20 till 30 sekunder

				SEK
RT 060F	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	15500
RT 080F	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	17000

Gångtid 15 till 20 sekunder, borstlös motor

RM 060FN	24Vac/30Vdc	multisygnal	återföringssignal	18000
RM 080FN	24Vac/30Vdc	multisygnal	återföringssignal	20000
			ändlägeskontakter 2 st	

Gångtid 20 sekunder, borstlös motor

RM 260FN	24Vac/30Vdc 240Vac	multisygnal	återföringssignal	23000
RM 280FN	24Vac/30Vdc 240Vac	multisygnal	återföringssignal	25000