



# Snabba spjällmotorer 27Nm Nema4 (ung.IP66)

Nov.16

## Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisignal:  
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



## 27Nm upp till spjällstorlek 6m2

### Gångtid 20 till 30 sekunder

				SEK
RT 000F	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	.....	8000
RT 020F	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	9000

### Gångtid 15 till 20 sekunder, borstlös motor

RM 000FN	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	10000
RM 020FN	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal ..... ändlägeskontakter 2 st	11000

### Gångtid 20 sekunder, borstlös motor

RM 200FN	24Vac/30Vdc 240Vac	multisignal	återföringssignal .....	15000
RM 220FN	24Vac/30Vdc 240Vac	multisignal	återföringssignal ..... ändlägeskontakter 2 st	16000