



Säkerhetsspjällmotorer 40Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema4 (ung.IP66)

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringsignal
- Valbar multisingnal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/ff eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- För användning inom- och utomhus och är skyddad mot vattenstänk, vinddrivet damm och regn
- Klarar riktat vatten med vattenslang



40Nm upp till spjällstorlek 8m2

Gångtid 60 till 85 sekunder

				SEK
RT 060	30Vdc/24Vac	on/off eller öka/minska	14000
RT 065	30Vdc/24Vac	on/off eller öka/minska	återföringsignal	15000
RT 080	30Vdc/24Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	15000
RT 360	240Vac	on/off eller öka/minska	15000
RT 365	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringsignal	16000
RT 380	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	13000
RM 060	30Vdc/24Vac	multisingnal	återföringsignal	15000
RM 080	30Vdc/24Vac	multisingnal	återföringsignal	16000
			ändlägeskontakter 2 st....	
RM 360	30Vdc/24Vac 240Vac	multisingnal	återföringsignal	15000
RM 380	30Vdc/24Vac 240Vac	multisingnal	återföringsignal	17000
			ändlägeskontakter 2 st....	

Gångtid 40 till 50 sekunder, borstlös motor

RM 060N	30Vdc/24Vac	multisingnal	återföringsignal	16000
RM 080N	30Vdc/24Vac	multisingnal	återföringsignal	17000
			ändlägeskontakter 2 st	
RM 260N	30Vdc/24Vac 240Vac	multisingnal	återföringsignal	17000
			
RM 280N	30Vdc/24Vac 240Vac	multisingnal	återföringsignal	18000
			ändlägeskontakter 2 st	