



Industrispjällmotorer

40Nm Nema4 (ung.IP66)

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisingnal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- För användning inom- och utomhus och är skyddad mot vattenstänk, vinddrivet damm och regn
- Klarar riktat vatten med vattenslang



40Nm upp till spjällstorlek 8m2

Gångtid 60 till 85 sekunder

				SEK
RT 000	30Vdc/24Vac	on/off eller öka/minska	6000
RT 005	30Vdc/24Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal	7000
RT 020	30Vdc/24Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st	7000
RT 300	240Vac	on/off eller öka/minska	7000
RT 305	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal	8000
RT 320	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st	8000
RM 000	30Vdc/24Vac	multisingnal	återföringssignal	7000
RM 020	30Vdc/24Vac	multisingnal	återföringssignal	8000
			ändlägeskontakter 2 st	
RM 300	30Vdc/24Vac 240Vac	multisingnal	återföringssignal	8500
RM 320	30Vdc/24Vac 240Vac	multisingnal	återföringssignal	10000
			ändlägeskontakter 2 st	

Gångtid 40 till 50 sekunder, borstlös motor

RM 000N	30Vdc/24Vac	multisingnal	återföringssignal	9000
RM 020N	30Vdc/24Vac	multisingnal	återföringssignal	10000
			ändlägeskontakter 2 st	
RM 200N	30Vdc/24Vac 240Vac	multisingnal	återföringssignal	12000
			
RM 220N	30Vdc/24Vac 240Vac	multisingnal	återföringssignal	12000
			ändlägeskontakter 2 st	