



# Stallspjällmotorer IP66 On/off - Öka/Minska - Modulerande

Nov.16

## Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcentrerande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsning- och överbelastningssäker
- 0(2)-10Vdc-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid, standard
- För djuruppfödningar, stallar i aggressiv miljö



ORLA alt  
MODA

### 5 Nm upp till spjällstorlek ca 1m<sup>2</sup>

				SEK
ORLA 54P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7500
ORLA 53P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7500
MODA 54P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	9000
MODA 53P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	9000

### 10 Nm upp till spjällstorlek ca 2m<sup>2</sup>

ORLA 104P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7500
ORLA 103P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7500
MODA 104P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	9000
MODA 103P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	9000

### 15 Nm upp till spjällstorlek ca 3m<sup>2</sup>

ORLA 154P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7500
ORLA 153P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7500
MODA 154P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	9000
MODA 153P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	9500

### 20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m<sup>2</sup>

ORLA 204P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7500
ORLA 203P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7500
MODA 204P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	9500
MODA 203P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	9500