



# Industrispjällmotorer

## 8Nm Nema3R (ung.IP32)

Nov.16

### Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar reglersignal:  
2-10Vdc eller 4-20mA
- Clutch för manuell justering
- För användning inom- och utomhus, skyddad mot fallande regn och snöslask
- Skadas inte av isbildning på kapslingen



### 8Nm upp till spjällstorlek 2m2

				SEK
ST 000S	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	.....	2500
ST 005S	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	3500
ST 020S	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	3500
ST 200S	240Vac	on/off eller öka/minska	.....	3000
ST 205S	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	4000
ST 220S	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	4000
SM 000S	24Vac/30Vdc	2-10Vdc/4-20mA	.....	4000
SM 020S	24Vac/30Vdc	2-10Vdc/4-20mA	ändlägeskontakter 2st.....	5000
SM 200S	240Vac	2-10Vdc/4-20mA	.....	4500