



# Säkerhetsspjällmotorer 20Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema4 (ung.IP66)

Nov.16

## Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisignal:  
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- För användning inom- och utomhus och är skyddad mot vattenstänk, vinddrivet damm och regn
- Klarar riktat vatten med vattenslang



## 20Nm upp till spjällstorlek 4m2

### Gångtid 60 till 85 sekunder

				SEK
TT 060	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	.....	8000
TT 065	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	9000
TT 080	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	9000
TT 360	240Vac	on/off eller öka/minska	.....	9000
TT 365	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	10000
TT 380	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	10000
TM 060	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	9000
TM 080	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	10000
			ändlägeskontakter 2 st....	
TM 360	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	11000
	240Vac			
TM 380	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	12000
	240Vac		ändlägeskontakter 2 st....	

### Gångtid 40 till 50 sekunder, borstlös motor

TM 060N	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	12000
TM 080N	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	13000
			ändlägeskontakter 2 st	
TM 260N	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	15000
	240Vac		.....	
TM 280N	24Vac/30Vdc	multisignal	återföringssignal .....	16000
	240Vac		ändlägeskontakter 2 st	