



Industrispjällmotorer 20Nm Nema4 (ung.IP66)

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisingnal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- För användning inom- och utomhus och är skyddad mot vattenstänk, vinddrivet damm och regn
- Klarar riktat vatten med vattenslang



20Nm upp till spjällstorlek 4m2

Gångtid 60 till 85 sekunder

				SEK
TT 000	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	4000
TT 005	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	återföringssignal	5000
TT 020	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5000
TT 300	240Vac	on/off eller öka/minska	5500
TT 305	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal	6000
TT 320	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	6000
TM 000	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringssignal	6000
TM 020	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringssignal	7000
			ändlägeskontakter 2 st....	
TM 300	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringssignal	6000
	240Vac			
TM 320	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringssignal	7000
	240Vac		ändlägeskontakter 2 st....	

Gångtid 40 till 50 sekunder, borstlös motor

TM 000N	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringssignal	8000
TM 020N	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringssignal	9000
			ändlägeskontakter 2 st	
TM 200N	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringssignal	10000
	240Vac			
TM 220N	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringssignal	11000
	240Vac		ändlägeskontakter 2 st	